

Fassaden, Terrassen und Holz im Garten. Das Pircher Sortiment.



Impressum

Pircher Oberland GmbH
Frau Emma Straße 91
39039 Niederdorf (BZ)
Tel. +39 0474 971 111
info@pircher.eu

Druck

Longo AG, Bozen

Foto / Illustrationen

Marketing Pircher
Alex Filz
Alfred Tschager
Holzland Fuchs, Latsch
Foto Wieser
Foto Fratelli Zambroni, Reggiolo
Foto Harald Wisthaler, Innichen
Foto Sofia Andersson
stock.adobe.com
Designer: Collaboratorio

Urheberrecht 2024 Pircher Oberland GmbH. Eine volle oder partielle Reproduktion von Bildern und Text, wenn sie nicht schriftlich von Pircher Oberland GmbH freigegeben wurde, ist verboten. Die Farben in diesem Katalog sind aus drucktechnischen Gründen rein indikativ. Pircher Oberland GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, die technischen und ästhetischen Eigenschaften der Artikel im Katalog zu ändern.

Inhalt

Holzkultur und Kundenorientierung	2	Holz im Garten	38
Holzarten, Bearbeitungen und Behandlungsarten	6	Sichtschutz	40
Holzfassaden	10	Living	41
Vertic – Schattenfugenprofil Nut + Feder	12	Scala	45
Rombic – Einzelrhombusprofil Nut + Feder	15	Variant	47
Conic – Stülpchalung konisch Nut + Feder	16	Country	51
Faseprofil – Nut + Feder	17	Garbino	53
Rundprofil – Nut + Feder	18	Baia	55
Rhombusleisten	19	Pfosten, Eisenwaren und Torbeschläge	56
TIGA-Clip für Rhombusleisten	21	Zaunlatten	60
Glattkantbretter und Kantholz	22	Brixen	61
Brettschichtholz in Gebirgslärche	24	Meran	62
Terrassendielen	26	Zaunriegel	63
Hochgebirgslärche	28	Gartenmöbel	64
Lärche Silver	31	Sirmione	65
Rift/Halbrift Premium Hochgebirgslärche	32	Double Face	68
OrganoWood® NOWA	33	Pflanzenkästen und Hochbeete	70
Unterkonstruktion	36	Sirmione	71
		Fanes	72
		Holzschutz	74
		Holzschutz	75



Holzkultur und Kundenorientierung

Bereits seit fast einem Jahrhundert sorgt Pircher für eine hochwertige Gestaltung und ästhetische Einzigartigkeit der Außenbereiche. Mit dieser umfassenden Erfahrung, einem breiten Sortiment an Holzprodukten und professioneller Beratung begleitet Pircher seine Kunden von der Planung bis zur Realisierung ihrer Projekte.

Qualität

Holz gilt heute als innovatives Material für eine nachhaltige Zukunft. Pircher verwendet zertifiziertes Holz begleitet von einer professionellen Beratung und soliden Betreuung.

Ganz nach Kundenwunsch

Mit umfassend kompetenter Herangehensweise werden maßgeschneiderte Lösungen erarbeitet.

Vielfalt und rasche Verfügbarkeit

Dank der schlanken Organisation und des funktionellen Logistikzentrums werden eine schnelle Abwicklung und eine breite Palette verfügbarer Produkte garantiert.



Alles aus einer Hand

Auswahl

Holz ist ein wertvoller und zukunfts-trächtiger Rohstoff. Holz erfreut sich seit jeher großer Beliebtheit und kann zu hochwertigen Qualitätsprodukten ver-arbeitet werden.

Zertifiziertes Holz

Vom Wald zum Produkt: Zertifiziertes Holz aus nachweislich ökologisch, öko-nomisch und sozial nachhaltiger Wald-bewirtschaftung.



Faszination

Die hochwertige und allseits begehrte Gebirgslärche wächst auf 1200 bis 2000 m Meereshöhe. Dank des rauhen Klimas in diesen Höhenlagen ist das Wachstum sehr langsam und regel-mäßig. Dies verursacht die ebenmäßige und natürliche Maserung. Die Lärche ist wichtig für das Ökosystem und verliert im Herbst ihre Nadeln, anders als die übrigen Nadelhölzer im Alpenraum.

Verarbeitung

Das Holz wird chemiefrei auf natürliche Art und Weise sowie unter Einsatz inno-vativer Technik verarbeitet. Beim Hobeln wird auf hochwertige Technologie und maximale Präzision geachtet.

Oberflächenbearbeitung

Je nach Kundenwunsch und Vorgabe wird bei der Oberflächenbearbeitung die Beschaffenheit des jeweiligen Hol-zes berücksichtigt.

Trocknung

Das Lärchenholz wird Luft- und Kam-mergetrocknet, bis es den optimalen Feuchtigkeitsgrad für die anschließende Verarbeitung erreicht.

Oberflächenbeschich-tung

Mit modernen Anlagen wird eine hoch-wertige und langlebige Farbschicht aufgetragen, die das Holz zusätzlich schützt und seine besonderen Eigen-schaften nicht verdeckt, sondern viel-mehr hervorhebt.

Innovation und Kontrolle

Hochwertige Produktqualität wird durch fortschrittliche Fertigungstechnologie, Prozessmanagement, Qualitätskontrolle und Schutz des Ökosystems gewähr-leistet.




Perfektes Holz hat wunderbare Makel

Holz ist Natur, und deren einmalige Schönheitsfehler machen jedes Stück zu einem echten Meisterwerk.

Lebensquelle.

Holz nimmt von Natur aus Feuchtigkeit auf. Die Entstehung von Rissen in Trockenzeiten ist ein seltenes, aber völlig natürliches Phänomen und kein Zeichen für geringe Qualität oder eine Verschlechterung der Eigenschaften des Holzes.



Geschichte.

Viele Hölzer haben ein besonderes, charakteristisches Astbild. Äste sind kein Makel, sondern ein Zeugnis der Geschichte eines Baumes.




Elixier.

Die Gebirglärche ist reich an Harz. Das Austreten dieses kostbaren Lebenselixiers ist ein Hinweis auf die Vitalität des Holzes.



Unsere Hölzer



L - Lärche



G - Lärche vorvergraut

Hochgebirgslärche

- Lärchenholz ist bestens für den Einsatz in Außenbereichen geeignet (z. B. Fassadenverkleidung, Terrassenbeläge, Ziergitter und Sichtblenden).
- Lärchenholz ist das schwerste und härteste unter den europäischen Nadelnutzhölzern.
- Lärchenholz wird natürlich und chemiefrei verarbeitet.
- Die Lärche wächst in zuweilen auch sehr steilen Hanglagen zwischen 1.200 und 2.000 m Meereshöhe.
- Lärchenholz weist eine attraktive Maserung und eine schöne rötliche Färbung auf.
- Dauerhaftigkeitsklasse 3-4.

Lärche, vorvergraut: siehe S. 9 und S. 31.

Kiefer

- Kiefernholz für Außenbereiche wird kesseldruckimprägniert, um es langlebiger und resistenter gegen Pilz- und Schädlingsbefall zu machen.
- Das Splintholz der Kiefer eignet sich optimal für die Imprägnierung.
- Das cremeweiße bis gelbe Splintholz unterscheidet sich klar vom braun-roten Kernholz.
- Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 (kesseldruckimprägniert).



Modifizierte Kiefer: **OrganoWood®**



Fichte

- Fichtenholz wird im Werk für den Einsatz in Außenbereichen veredelt und ist in unterschiedlichen Farbtönen erhältlich.
- Die Fichte ist die in Mitteleuropa und Skandinavien häufigste – und damit für das Bauwesen wichtigste – Nadelbaumart.
- Fichtenholz ist weich und leicht zu bearbeiten.
- Das helle Holz ist gelb bis cremeweiß mit kleinen Ästen.
- Dauerhaftigkeitsklasse 4.

Färbung: siehe S. 9.





Technisches Datenblatt des Holzes

	Lärche	Kiefer	Fichte
Rohdichte bei 12-15% HF:	470-650 kg/m ³	510-550 kg/m ³	430-470 kg/m ³
Härte (Brinell) N/mm ²	19-25	14-23	12-16
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350	3-4	3-4	4
Farbbehandlung	mäßig möglich	mäßig geeignet	gut geeignet
Astigkeit	fein- bis grobastig	fein- bis grobastig	feinastig
Schwinden und Quellen	mittel	mäßig	mäßig
Drehwuchs/Verzug	mittel	mittel	gering
Verfärbende Holzinhalstoffe	möglich	keine bekannt	keine bekannt
Harzhaltigkeit	mittel bis hoch	mittel	gering
Eisengerbstoffreaktion	gering	---	---
Neigung zur Rissbildung	hoch	mittel	mäßig



Behandlungsart OrganoWood® NOWA

OrganoWood® NOWA ist eine innovative und natürliche Lösung für den Außenbereich. Dank einer biozidfreien Behandlung mit einem patentierten Mineralgemisch auf Wasserbasis wird das Holz besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Fäulnis. Hochwertiges nordisches Kiefernholz wird als Rohstoff verwendet, das sich besonders gut für die Druckbehandlung eignet. Organowood NOWA erfüllt höchste Standards in Bezug auf Dauerhaftigkeit (DKL 1).



Oberflächenbearbeitung

Oberfläche mit **STRUKTURA**

Diese Verarbeitungsmethode betont die natürliche Maserung des Holzes, während Harzeinlagerungen, Risse und andere kleine Unvollkommenheiten in den Hintergrund rücken.

Die strukturierte Oberfläche sorgt für eine bessere Haftung der Farbschicht und gewährleistet dadurch den exzellenten, dauerhaften Halt der Farbbehandlung.

STRUKTURA ist für Holzelemente jeden Typs mit folgenden Abmessungen geeignet:

- max Stärke: 600 mm
- max Breite: 600 mm

1 Seite, 2 Seiten, 4 Seiten (Kantholz)

Oberflächenveredelung

Premium-Beschichtung mit Hydro-Öl

Die Premium-Beschichtung mit Hydro-Öl ist die ideale Lösung, um Holzelemente rundum gegen Witterung und UV-Strahlung zu schützen und ihre natürliche Schönheit langfristig zu bewahren. Das Öl eignet sich für alle Außenanwendungen und bietet optimalen Schutz dank UV+ Protection und Radical-Block-Technologie.

Vorteile:

- Selbstabbauend und blättert nicht ab
- Schleifen ist nicht erforderlich
- Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung
- Wirkt vorbeugend gegen Schimmel, Pilze und Bakterien
- Wasserbeständig
- Schützt vor Meeresluft, Abrieb und Tritte
- Benetzt das Holz und unterstreicht seine originalen Eigenschaften
- Umweltfreundlich und geruchsfrei

Beschichtungsart:

- Hydro-Öl für den Außenbereich mit Imprägnierungseffekt und hoher Eindringtiefe
- Sowohl für Weichhölzer als auch für Harthölzer geeignet
- 1 x Farbauftrag im Flow-Coating verfahren für alle Fertigprodukte im Katalog

Wartungsintervall je nach Bewitterung:

- 3-4 Jahre (1 x Farbauftrag)
- 5-6 Jahre (2 x Farbauftrag)

Standard-Farbpalette:



103N



112N



109N



Erweiterte Farbpalette:



101N



104N



102N



107N



113N



111N



114N



110N



215N



Lärche vorvergraut



03 - Weiß | Nur Farblasur

Farblasur auf Wasserbasis

Die Farblasur auf Wasserbasis ist eine gute Alternative zu unserer Premium-Beschichtung mit Hydro-Öl. Sie ist in unterschiedlichen Farbtönen verfügbar.

Beschichtungsart:

- Imprägnier-Endlasur auf Wasserbasis, mit UV-Schutz und guter Deckkraft
- Sowohl für Nadel- als auch für Laubhölzer geeignet

Wartungsintervall je nach Bewitterung:

- 2-3 Jahre (1 x Farbauftrag)

Farbtöne:

- Standard- u. Erweiterte-Farbpalette + Weiß

Farbton auf Wunsch:

Neben diesen 12 Farbtönen erhalten Sie individuelle Wunschfarbtöne auf Anfrage. Zudem können auf Wunsch alle am Markt gängigen Farbsysteme und Farbtöne verarbeitet werden. Fragen Sie Ihre Farbtonmuster gerne an! (Mindestmenge: 100 m²)



Holzfassaden

Zeitlose Qualität für nachhaltige und individuelle Bauvorhaben



Für die hochwertige Gestaltung und ästhetische Einzigartigkeit von Holzfassaden bietet PIRCHER seinen Kunden ein breites Sortiment an unterschiedlichen Hölzern, Profilen, Maßen und Anwendungsmöglichkeiten.

Mit professioneller Beratung unterstützen wir die Kunden bei der Planung der Fassade und suchen optimale Lösungen für spezielle Wünsche und Vorstellungen. Neben dem Standardsortiment gibt es auch Sonderanfertigungen in unterschiedlichen Formen und Ausführungen. Sonderprofile, Oberflächen und Veredelungen lassen sich nahezu unbegrenzt kombinieren.



Vertic

Schattenfugenprofil Nut + Feder



Vertic

Schattenfugenprofil mit Nut+Feder
Hochgebirglärche, Kanten gebrochen

Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671772	20	70	62	3000	•	•	•	•	•	•
671773	20	70	62	4000	•	•	•	•	•	•
671774	20	70	62	5000	•	•	•	•	•	•



Vertic

Schattenfugenprofil mit Nut+Feder
Hochgebirglärche, Kanten gebrochen

Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671777	20	95	87	3000	•	•	•	•	•	•
671778	20	95	87	4000	•	•	•	•	•	•
671779	20	95	87	5000	•	•	•	•	•	•






Vertic



Schattenfugenprofil mit Nut+Feder
Hochgebirglärche, Kanten gebrochen

Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671782	20	115	107	3000	•	•	•	•	•	•
671783	20	115	107	4000	•	•	•	•	•	•
671784	20	115	107	5000	•	•	•	•	•	•



Vertic



Schattenfugenprofil mit Nut+Feder
Hochgebirglärche, Kanten gebrochen

Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671787	20	140	132	3000	•	•	•	•	•	•
671788	20	140	132	4000	•	•	•	•	•	•
671789	20	140	132	5000	•	•	•	•	•	•



Vertic

Schattenfugenprofil mit Nut+Feder
Hochgebirglärche, Kanten gebrochen



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671797	42	70	62	3000	•	•	•	•	•	•
671798	42	70	62	4000	•	•	•	•	•	•
671799	42	70	62	5000	•	•	•	•	•	•



Vertic

Schattenfugenprofil mit Nut+Feder
Hochgebirglärche, Kanten gebrochen



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671792	32	70	62	3000	•	•	•	•	•	•
671793	32	70	62	4000	•	•	•	•	•	•
671794	32	70	62	5000	•	•	•	•	•	•



Rombic

Einzelrhombusprofil Nut + Feder



Rombic

Einzelrhombusprofil mit Nut+Feder
Hochgebirglärche, Kanten gerundet



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671760	25	70	58	4000	•	•	•	•	•	•
671761	25	70	58	5000	•	•	•	•	•	•



Rombic

Einzelrhombusprofil mit Nut+Feder
Hochgebirglärche, Kanten gerundet



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671764	25	95	83	4000	•	•	•	•	•	•
671765	25	95	83	5000	•	•	•	•	•	•



Rombic

Einzelrhombusprofil mit Nut+Feder
Hochgebirglärche, Kanten gerundet



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671768	25	115	103	4000	•	•	•	•	•	•
671769	25	115	103	5000	•	•	•	•	•	•

Conic

Stülpchalung konisch Nut + Feder



Conic

Stülpchalung konisch mit Nut+Feder
Hochgebirgslärke, Kanten gefast



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
670873	25	140	120	3000	•	•	•	•	•	•
670874	25	140	120	4000	•	•	•	•	•	•
670875	25	140	120	5000	•	•	•	•	•	•



 OrganoWood®

Conic OrganoWood® NOWA

Stülpchalung konisch mit Nut+Feder
nord. Fichte druckbehandelt OrganoWood® NOWA, Kanten gefast



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
5035905800	22	140	3600	•			AF	AF	AF
5035915800	22	140	4200	•			AF	AF	AF
5035925800	22	140	4800	•			AF	AF	AF

Weitere Informationen zu OrganoWood® NOWA ab S. 33.

Faseprofil

Nut + Feder



Faseprofil

mit Nut + Feder
Hochgebirglärche, Kanten gefast



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671810	20	95	87	3000	•	AF	AF	AF	AF	•
671811	20	95	87	4000	•	AF	AF	AF	AF	•
671812	20	95	87	5000	•	AF	AF	AF	AF	•



Faseprofil

mit Nut + Feder
Hochgebirglärche, Kanten gefast



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671815	20	115	107	3000	•	AF	AF	AF	AF	•
671816	20	115	107	4000	•	AF	AF	AF	AF	•
671817	20	115	107	5000	•	AF	AF	AF	AF	•



Faseprofil

mit Nut + Feder
Hochgebirglärche, Kanten gefast



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671820	25	140	132	3000	•	AF	AF	AF	AF	•
671821	25	140	132	4000	•	AF	AF	AF	AF	•
671822	25	140	132	5000	•	AF	AF	AF	AF	•

Rundprofil

Nut + Feder



Rundprofil

mit Nut + Feder
Hochgebirgslärche, Kanten gefast

Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671825	20	95	87	3000	•	AF	AF	AF	AF	•
671826	20	95	87	4000	•	AF	AF	AF	AF	•
671827	20	95	87	5000	•	AF	AF	AF	AF	•



Rundprofil

mit Nut + Feder
Hochgebirgslärche, Kanten gefast

Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671829	20	115	107	3000	•	AF	AF	AF	AF	•
671830	20	115	107	4000	•	AF	AF	AF	AF	•
671831	20	115	107	5000	•	AF	AF	AF	AF	•



Rundprofil

mit Nut + Feder
Hochgebirgslärche, Kanten gefast

Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671834	25	140	132	3000	•	AF	AF	AF	AF	•
671835	25	140	132	4000	•	AF	AF	AF	AF	•
671836	25	140	132	5000	•	AF	AF	AF	AF	•



Rhombusleisten



Rhombus

Rhombusleiste 30°
Hochgebirgslärche, Kanten gerundet



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671059	25	70	3000	•	•	•	•	•	•
671060	25	70	4000	•	•	•	•	•	•
671061	25	70	5000	•	•	•	•	•	•



Rhombus

Rhombusleiste 30°
Hochgebirgslärche, Kanten gerundet



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671805	25	115	3000	•	•	•	•	•	•
671806	25	115	4000	•	•	•	•	•	•
671807	25	115	5000	•	•	•	•	•	•



Rhombus

Rhombusleiste 30° mit Fräsung für TIGA Clip
Hochgebirglärche, Kanten gerundet



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671068	25	70	3000	•	•	•	•	•	•
671070	25	70	4000	•	•	•	•	•	•
671075	25	70	5000	•	•	•	•	•	•



Rhombus

Rhombusleiste 45°, nahezu astrein - Qualität 0/1
Hochgebirglärche, Kanten gerundet



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
670262	20	68	3000	•	•	•	•	•	•
670263	20	68	3500	•	•	•	•	•	•
670264	20	68	4000	•	•	•	•	•	•
670266	20	68	5000	•	•	•	•	•	•



Rhombus

Rhombusleiste 45° mit Fräsung für TIGA Clip, nahezu astrein - Qualität 0/1
Hochgebirglärche, Kanten gerundet



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
670132	20	68	3000	•	•	•	•	•	•
670133	20	68	3500	•	•	•	•	•	•
670134	20	68	4000	•	•	•	•	•	•
670136	20	68	5000	•	•	•	•	•	•



Rhombus OrganoWood® NOWA

Rhombusleiste 30°
nord. Fichte druckbehandelt OrganoWood® NOWA, Kanten gerundet



Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
5035955800	20	68	3600	•			AF	AF	AF
5035965800	20	68	4200	•			AF	AF	AF
5035975800	20	68	4800	•			AF	AF	AF

TIGA-Clip für Rhombusleisten



TIGA-Clip

Anfangsclip
inklusive Schraube für die Fixierung

24,4 x 22 mm

Art. Nr. 670956



TIGA-Clip

Montageclip
Inklusive Schraube für die Fixierung

40,5 x 44,5 mm

Art. Nr. 670957

Wie funktioniert die Montage:



Markieren Sie die horizontale Position für den Anfangsclip




Fixieren sie den Anfangsclip an der markierten Position




Die Rhombusleiste mit der Nut anbringen



Montageclip positionieren und mit leichtem Druck einfügen



Den Clip an der Unterkonstruktion fixieren



Fertig!



Glattkantbretter und Kantholz



Glattkantbrett

Hochgebirgslärche, Kanten gefast

Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671315	20	95	3000	•	AF	AF	•	•	•
671316	20	95	4000	•	AF	AF	•	•	•
671317	20	95	5000	•	AF	AF	•	•	•
671320	20	115	3000	•	AF	AF	•	•	•
671321	20	115	4000	•	AF	AF	•	•	•
671322	20	115	5000	•	AF	AF	•	•	•
671324	20	140	3000	•	AF	AF	•	•	•
671325	20	140	4000	•	AF	AF	•	•	•
671326	20	140	5000	•	AF	AF	•	•	•
671332	20	170	3000	•	AF	AF	•	•	•
671333	20	170	4000	•	AF	AF	•	•	•
671334	20	170	5000	•	AF	AF	•	•	•
671336	25	115	3000	•	AF	AF	•	•	•
671337	25	115	4000	•	AF	AF	•	•	•
671338	25	115	5000	•	AF	AF	•	•	•
671346	25	140	3000	•	AF	AF	•	•	•
671347	25	140	4000	•	AF	AF	•	•	•
671348	25	140	5000	•	AF	AF	•	•	•
671352	25	170	3000	•	AF	AF	•	•	•
671353	25	170	4000	•	AF	AF	•	•	•
671354	25	170	5000	•	AF	AF	•	•	•
671356	25	190	3000	•	AF	AF	•	•	•
671357	25	190	4000	•	AF	AF	•	•	•
671358	25	190	5000	•	AF	AF	•	•	•
671399	35	95	3000	•	AF	AF	•	•	•
671400	35	95	4000	•	AF	AF	•	•	•
671401	35	95	5000	•	AF	AF	•	•	•
671409	35	115	3000	•	AF	AF	•	•	•
671410	35	115	4000	•	AF	AF	•	•	•
671411	35	115	5000	•	AF	AF	•	•	•
671393	42	115	3000	•	AF	AF	•	•	•
671394	42	115	4000	•	AF	AF	•	•	•
671395	42	115	5000	•	AF	AF	•	•	•
671396	42	140	3000	•	AF	AF	•	•	•
671397	42	140	4000	•	AF	AF	•	•	•
671398	42	140	5000	•	AF	AF	•	•	•



Kantholz

Hochgebirgslärche, Kanten gefast

Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne 1x	Hydro-Öl vorvergraut 1x	Hydro-Öl Farbtöne 2x
671349	20	55	3000	•	AF	AF	•	•	•
671350	20	55	4000	•	AF	AF	•	•	•
671351	20	55	5000	•	AF	AF	•	•	•
671369	25	55	3000	•	AF	AF	•	•	•
671370	25	55	4000	•	AF	AF	•	•	•
671371	25	55	5000	•	AF	AF	•	•	•
671389	35	55	3000	•	AF	AF	•	•	•
671390	35	55	4000	•	AF	AF	•	•	•
671391	35	55	5000	•	AF	AF	•	•	•
671860	35	70	3000	•	AF	AF	•	•	•
671861	35	70	4000	•	AF	AF	•	•	•
671862	35	70	5000	•	AF	AF	•	•	•
671848	42	42	3000	•	AF	AF	•	•	•
671849	42	42	4000	•	AF	AF	•	•	•
671850	42	42	5000	•	AF	AF	•	•	•
671852	42	55	3000	•	AF	AF	•	•	•
671853	42	55	4000	•	AF	AF	•	•	•
671854	42	55	5000	•	AF	AF	•	•	•
671856	42	70	3000	•	AF	AF	•	•	•
671857	42	70	4000	•	AF	AF	•	•	•
671858	42	70	5000	•	AF	AF	•	•	•



Unterkonstruktion

Hochgebirgslärche

Art. Nr.	Stärke mm	Breite mm	Längen mm	gehobelt	gebürstet	sägerau	Farblasur Farbtöne	Hydro-Öl vorvergraut	Hydro-Öl Farbtöne
670885	32	52	3000	•			•		
670886	32	52	4000	•			•		
670887	32	52	5000	•			•		
670253	38	58	3000			•	•		
670254	38	58	4000			•	•		
670250	38	70	3000			•	•		
670251	38	70	4000			•	•		
670252	38	70	5000			•	•		
670281	42	70	3000	•			•		
670282	42	70	4000	•			•		
670283	42	70	5000	•			•		
670255*	42	70	3000	•			•		
670256*	42	70	4000	•			•		
670257*	42	70	5000	•			•		

*keilgezinkt



Schwarte mit Baumkante Country

cm 1,8 x 10-24 x h
Hochgebirgslärche, sägerau
die Breite der Schwarte variiert von 10 bis 24 cm

L 200 cm h
400 cm h

Art. Nr. 670487
Art. Nr. 670489

Brettschichtholz in Gebirgslärche

GL24h, Nutzungsklasse 3

Hochgebirgslärche, Kanten gerundet



Brettschichtholz aus Gebirgslärche ist eine erstklassige Wahl für Bauvorhaben, die sowohl eine hohe Tragfähigkeit als auch Formbeständigkeit erfordern und der direkten Bewitterung ausgesetzt sind. Im Gegensatz zur Fichte ist die Gebirgslärche ein äußerst robustes Holz, das hervorragend für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist.

Durch die wasserfeste Verleimung und einer Lamellenstärke von unter 35 mm erfüllt unser Brettschichtholz die Anforderungen der Nutzungsklassen I und II. Darüber hinaus ist es

aber auch vor allem in der Nutzungsklasse III (für den Außenbereich und frei bewitterte Bereiche) einsetzbar.

Festigkeitsklasse GL24h - auf Anfrage Gl28h möglich

Die Eigenschaften der Gebirgslärche machen dieses BSH zur idealen Wahl für Konstruktionen, die direkt den äußeren Witterungseinflüssen standhalten müssen, sei es bei Carports, Terrassenüberdachungen, Balkone oder anderen Außenkonstruktionen.



Holzart	Gebirglärche	Lamellenstärke	Ca. 33mm
Festigkeitsklassen	GL24h Höhere Festigkeitsklasse auf Anfrage: 28h	Maßtoleranzen	Breite/Höhe: + 2 mm (bei Auslieferung), Länge 0/+5 mm oder 0,1%
Qualität	Sichtqualität	Oberfläche	4-seitig gehobelt, Längskanten gefast
Länge	Standard 4/6/12 m Auf Anfrage bis zu 24 m	Holzfeuchte	+/-2%
Breite	Standard 40 bis 140 mm (im 20 mm Raster) Auf Anfrage bis 240 mm	Verleimung	zwei Komponenten Melaminharzleim, helle Leimfuge, wasserfest
Höhe	Standard 80 bis 280 mm (im 40 mm Raster) Zusätzlich 40x90, 40x120, 60x100, 70x70, 90x150, 120x150 Auf Anfrage bis 2.000 mm	Nutzungsklassen	NK1, NK2, NK3
		Produktnormen	Herstellung gemäß EN 14080

Höhe in cm

		Länge in cm	7	8	9	10	12	15	16	20	24	28	
Breite in cm	4	400			670300		670306						
		500			670301		670307						
		600			670302		670308						
		1200			670304		670309						
	6	400		670983		670988				670930	670997		
		600		670984		670989	670993		670933	670999			
		1200		670986		670991	670995						
	7	400	670316										
600		670318											
1200		670320											
8	400				670702								
	600				670704	670712		670720	670728	670736			
	1200				670706	670715		670723	670731	670739			
9	400			670330									
	600			670332		670340	670348						
	1200			670335		670344	670352						
10	400				670742								
	600				670744	670752		670760	670768	670776	670891		
	1200				670747	670755		670763	670771	670779	670893		
12	600					670356	670364		670375	670378	670384		
	1200					670360	670366		670376	670382	670387		
14	600							670895	670899	670903	670907		
	1200							670897	670901	670905	670909		

Auf Anfrage individuelle Maße und Sonderlösungen möglich.
Breite bis 240 mm, Stärke bis 2.000 mm und Länge bis 24 m.



Terrassendielen

Eine natürliche und innovative Lösung für die Außengestaltung



Für die hochwertige Gestaltung und ästhetische Einzigartigkeit von Holzterrassen und Holzböden im Außenbereich bietet PIRCHER seinen Kunden ein breites Sortiment aus verschiedenen Hölzern, Maßen und Anwendungsmöglichkeiten.

Mit professioneller Beratung unterstützen wir die Kunden bei der Planung und Realisierung ihrer Projekte. Wir suchen optimale Lösungen für spezielle Wünsche und Vorstellungen und bieten neben dem Standardsortiment auch Sonderanfertigungen an.



Hochgebirgslärche



Terrassendiele in Hochgebirgslärche

Beidseitig glatt
in Hochgebirgslärche ohne Konnektornut
1 Sichtseite
gerundete Kanten

1	cm 2,5 x 14	300 h	Art. Nr. 670226	
		400 h	Art. Nr. 670227	
		500 h	Art. Nr. 670228	
2	cm 2,5 x 14	300 h	Art. Nr. 670231	STRUKTURA
		400 h	Art. Nr. 670232	STRUKTURA
		500 h	Art. Nr. 670233	STRUKTURA
1	cm 3,2 x 14	300 h	Art. Nr. 670238	
		400 h	Art. Nr. 670235	
		500 h	Art. Nr. 670237	
2	cm 3,2 x 14	300 h	Art. Nr. 670042	STRUKTURA
		400 h	Art. Nr. 670043	STRUKTURA
		500 h	Art. Nr. 670044	STRUKTURA
1	cm 4,2 x 14	400 h	Art. Nr. 670240	
2	cm 4,2 x 14	400 h	Art. Nr. 670040	STRUKTURA

Terrassendiele in Hochgebirgslärche

Beidseitig fein geriffelt
in Hochgebirgslärche ohne Konnektornut
gerundete Kanten

1	cm 2,5 x 14	300 h	Art. Nr. 670211	
		400 h	Art. Nr. 670212	
		500 h	Art. Nr. 670213	
2	cm 2,5 x 14	300 h	Art. Nr. 670011	STRUKTURA
		400 h	Art. Nr. 670012	STRUKTURA
		500 h	Art. Nr. 670013	STRUKTURA
1	cm 4,2 x 14	400 h	Art. Nr. 670242	





Terrassendiele in Hochgebirglärche

Beidseitig französisches Profil
in Hochgebirglärche ohne Konnektornut
1 Sichtseite
gerundete Kanten

1	cm 2,5 x 14	300 h	Art. Nr. 670221
		400 h	Art. Nr. 670222
		500 h	Art. Nr. 670223

1	cm 4,2 x 14	400 h	Art. Nr. 670246
---	-------------	-------	-----------------

Terrassendiele in Hochgebirglärche

Beidseitig genutet
in Hochgebirglärche ohne Konnektornut
1 Sichtseite
gerundete Kanten

1	cm 2,5 x 14	300 h	Art. Nr. 670216
		400 h	Art. Nr. 670217
		500 h	Art. Nr. 670218

2	cm 2,5 x 14	300 h	Art. Nr. 670016
		400 h	Art. Nr. 670017
		500 h	Art. Nr. 670018

1	cm 4,2 x 14	400 h	Art. Nr. 670244
---	-------------	-------	-----------------

STRUKTURA
STRUKTURA
STRUKTURA

Hochgebirgslärche



Terrassendiele in Hochgebirgslärche mit Anti-Rutsch-Profil - mit Konnektornut

eine Seite geriffelt und eine Seite genietet
in Hochgebirgslärche mit Konnektornut
abgerundete Kanten

cm 2,5 x 14	300 h	Art. Nr. 670030
	400 h	Art. Nr. 670031
	500 h	Art. Nr. 670032



Terrassendiele in Hochgebirgslärche mit Anti-Rutsch-Profil - mit Konnektornut

eine Seite geriffelt und eine Seite genietet
in Hochgebirgslärche mit Konnektornut
abgerundete Kanten

cm 2,5 x 11,5	400 h	Art. Nr. 670205
---------------	-------	-----------------



Terrassendiele in Hochgebirgslärche - mit Konnektornut

beidseitig gebürstet
in Hochgebirgslärche mit Konnektornut
1 Sichtseite
abgerundete Kanten

cm 2,5 x 14	300 h	Art. Nr. 670036
	400 h	Art. Nr. 670037
	500 h	Art. Nr. 670038

STRUKTURA
STRUKTURA
STRUKTURA



Terrassendiele in Hochgebirgslärche - mit Konnektornut

beidseitig gebürstet
in Hochgebirgslärche mit Konnektornut
1 Sichtseite
abgerundete Kanten

cm 2,5 x 11,5	400 h	Art. Nr. 670209
---------------	-------	-----------------

STRUKTURA

Lärche Silver

Durch das hochwertige Veredelungsverfahren wird dem Holz ein zusätzlicher Schutz gegen Witterungseinflüsse verliehen.



Terrassendiele in Hochgebirgslärche vorvergraut

Beidseitig glatt
in Hochgebirgslärche ohne Konnektornut
1 Sichtseite
gerundete Kanten
grau geölt

1	cm 2,5 x 14	300 h	Art. Nr. 6702265126	STRUKTURA
		400 h	Art. Nr. 6702275126	
		500 h	Art. Nr. 6702285126	
2	cm 2,5 x 14	300 h	Art. Nr. 6702315126	STRUKTURA
		400 h	Art. Nr. 6702325126	STRUKTURA
		500 h	Art. Nr. 6702335126	STRUKTURA

Hydro-Öl

Hochwertiges Hydro-Öl für den Außenbereich schützt das Holz sehr effektiv gegen jegliche Witterungseinflüsse und bietet zudem eine homogene, nicht filmbildende und sehr pflegeleichte Oberfläche.

Dank der Self-Consuming-Technologie verhindert das Öl ein abblättern der Farbe und verbraucht sich langsam in der Zeit. Dadurch erübrigt sich bei der Pflege das lästige Abschleifen der Oberfläche, wie das bei herkömmlichen Farblasuren der Fall ist.

Die Oberfläche kann nach einer normalen Reinigung ganz einfach nachgeölt werden und schon erstrahlt die Diele wieder im neuen Glanz.



Rift/Halbrift Premium Hochgebirglärche



Terrassendiele Rift/Halbrift in Hochgebirglärche

beidseitig glatt
in Hochgebirglärche mit Konnektornut
1 Sichtseite
gerundete Kanten

cm 2,5 x 11,5	400 h	Art. Nr. 6713010000P
cm 2,5 x 11,5	500 h	Art. Nr. 6713020000P

Entdecken Sie unsere Premium-Terrassendiele aus Hochgebirglärche mit Rift-/Halbrift-Jahringstellung.

Diese spezielle Einschnitttechnik gewährleistet im Vergleich zu herkömmlichen Dielen mit liegenden Jahresringen ein geringeres Schwind- und Quellverhalten. Dank des nahezu rechtwinkligen Verlaufs der Jahresringe zur Brettoberfläche bieten unsere Dielen eine verbesserte Formstabilität und ein höheres Stehvermögen. Mögliche Splitter- und Schieferbildungen, die typisch für Nadelholz sind, werden hier deutlich reduziert. Die Gefahr einer Schüsselung der Dielen wird durch die stehenden Jahresringe stark minimiert, was zu weniger Verzug und Verdrehung führt.

Erleben Sie mit unseren Terrassendielen herausragende Qualität: weniger Riss- und Schieferbildung, höhere Stabilität und nahezu kein Verdrehen. Gönnen Sie sich das Beste für Ihre Terrasse!

OrganoWood® NOWA

Frei von Bioziden ist dieses Holz eine nachhaltige und natürliche Wahl!



OrganoWood® NOWA ist ein naturfarbenes Holz mit glatter und gleichmäßiger Oberfläche, das in Außenbereichen natürlich vergraut.

Das mit der neuen patentierten Methode von OrganoWood® druckbehandelte Holz erhält eine hohe Resistenz gegen Fäulnis. Ein energieeffizientes, biozid-freies und holzschonendes Verfahren schafft eine Umgebung, in der keine Fäulnispilze gedeihen können.

Das Mineraliengemisch auf Wasserbasis wird in das Holz gepresst. Wenn das Wasser verdunstet, entsteht eine starke Bindung der Moleküle an die Fasern des Holzes, sodass die schützenden Eigenschaften auch bei langfristiger


Verwendung in feuchten Umgebungen erhalten bleiben.

Als Rohstoff von OrganoWood® Nowa Dielenholz wird hochwertiges Kiefernholz der besten Kiefernregionen verwendet. Der Rohstoff von OrganoWood® Nowa Profilholz besteht aus hochwertigem Fichtenholz aus den besten Regionen. OrganoWood® Nowa ist das Ergebnis der 2015 eingeleiteten Innovationsarbeit des Unternehmens und wird seit 2017 konstanten Tests unterzogen.

OrganoWood® Nowa ist streichbar. Nach der Montage lässt man das Holz etwa 12 Wochen lang trocknen. Vor dem Streichen ist sicher zu stellen, dass das

Holz sauber und trocken ist. Weitere Informationen hält der jeweilige Farbenhersteller bereit.

Die Kombination aus patentiertem Verfahren und umweltfreundlicher Herstellung bietet eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichem Holz! OrganoWood® Nowa ist nicht nur eine gute Option für die Umwelt, sondern fügt sich auch optisch hervorragend in die Natur und die Umgebung ein. Perfekt für jeden, der bei Bauprojekten Wert auf Harmonie legt, ohne die Umwelt zu belasten. So können Terrassen und Gebäude in Würde altern!



OrganoWood® NOWA TERRASSENDIELEN

OrganoWood® Nowa Terrassendielen sind ideal für oberirdische Außenbereiche wie z.B. Balkone, Pfeiler, Zäune, Brücken, Dachterrassen, Gehwege, Gartenmöbel, Lärmschutzwände, Pergolen und Spielplätze.



Terrassendielen OrganoWood® NOWA

Nordische Kiefer
4-seitig gehobelt

cm 2,8 x 12,0	360 h	Art. Nr. 5035665800
	420 h	Art. Nr. 50356665800
	480 h	Art. Nr. 5035675800
cm 2,8 x 14,5	360 h	Art. Nr. 5035705800
	420 h	Art. Nr. 5035715800
	480 h	Art. Nr. 5035725800
cm 4,5 x 14,5	360 h	Art. Nr. 5035615800
	420 h	Art. Nr. 5035625800
	480 h	Art. Nr. 5035635800

OrganoWood® NOWA
kann farblich beschichtet werden.

Beachten Sie hierzu die entsprechenden
Hinweise im technischen Datenblatt.



Fassadenverkleidungen OrganoWood® NOWA

siehe Seite 16 und 20.



Holz für Unterkonstruktion OrganoWood® NOWA

Nordische Kiefer
4-seitig gehobelt

cm 4,5 x 4,5	360 h	Art. Nr. 5035855800
	420 h	Art. Nr. 5035865800
	480 h	Art. Nr. 5035875800
cm 4,5 x 7,0	360 h	Art. Nr. 5035805800
	420 h	Art. Nr. 5035815800
	480 h	Art. Nr. 5035825800

FAKTEN

Klimafreundlich

OrganoWood® Nowa Holz wurde eigens entwickelt, um beanspruchten Umgebungen standzuhalten und ist völlig frei von Schadstoffen. Alle Stoffe sind gemäß CLP als unbedenklich für die Umwelt eingestuft und können in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden. Im Gegensatz zu herkömmlich druckimprägnierten Produkten, die unter Umständen als umweltgefährdender Abfall gelten, ist Holz von OrganoWood® als unbehandeltes Holz recyclingfähig.

Das schwedische Unternehmen OrganoWood® ist derzeit einer der wenigen Hersteller von ökologisch klassifizierter Druckimprägnierung für Fassaden-, Terrassen- und Bauholz.

Damit OrganoWood® Nowa als wirklich nachhaltige Alternative gelten kann, muss der Rohstoff selbstverständlich aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft stammen. Das gesamte Holz von OrganoWood® ist nach FSC oder PEFC zertifiziert.

Fäulnischutz und natürliche Nachhaltigkeit

OrganoWood® Nowa Holz hat zahlreiche Tests durch autorisierte Drittparteien durchlaufen.

Das Holz wurde auf Fäulnischutz gemäß EN 113-2 und EN 84 getestet und hat auf der Grundlage dieser Tests eine rechnerische Dauerhaftigkeit von Klasse 1 gemäß EN 350. OrganoWood® Nowa hat eine Fäulnischutzgarantie (siehe Garantieschein).

Unterkonstruktion

Eine geeignete Unterkonstruktion ermöglicht eine professionelle Montage.



Holz für Unterkonstruktion

cm 3,8 x 7,0
Hochgebirglärche massiv, sägerau
4-fach gebündelt
scharfkantig

300 cm h	Art. Nr. 670250
400 cm h	Art. Nr. 670251



Holz für Unterkonstruktion

cm 4,2 x 7
Hochgebirglärche massiv / keilgezinkt
4-seitig gehobelt
gerundete Kanten

300 cm h	Art. Nr. 670255
400 cm h	Art. Nr. 670256
500 cm h	Art. Nr. 670257



Holz für Unterkonstruktion OrganoWood® NOWA

Nordische Kiefer
4-seitig gehobelt

cm 4,5 x 4,5	360 h	Art. Nr. 5035855800
	420 h	Art. Nr. 5035865800
	480 h	Art. Nr. 5035875800

cm 4,5 x 7,0	360 h	Art. Nr. 5035805800
	420 h	Art. Nr. 5035815800
	480 h	Art. Nr. 5035825800



Holz für Unterkonstruktion


cm 4,2 x 7
Hochgebirglärche massiv
4-seitig gehobelt
gerundete Kanten

300 cm h	Art. Nr. 670281
400 cm h	Art. Nr. 670282
500 cm h	Art. Nr. 670283




Terrassoclip - verdeckte Befestigung

Der Terrassoclip ist eine verdeckte Befestigung für Bodendielen, und kann bis zu einer Stärke von 20-26 mm und einer Konnektornut von bis zu 4 mm verwendet werden. Mit der integrierten Abstandshalterung kann ein regelmäßiger Abstand zwischen den Dielen eingehalten werden. Die schwarzen Edelstahlschrauben 5,0 x 50 mm sind im Lieferumfang enthalten.



Vorteile:

- Verdeckte Befestigung
- Bodendielenstärke 20 – 26 mm
- Regelmäßiger Abstand zwischen den Dielen von 7 mm
- Flexible Montagehöhe 5,5 – 11 mm
- Architektonischer Schutz durch die Luftzirkulation zwischen Unterkonstruktion und Diele



Terrassoclip

für eine unsichtbare Dielenbefestigung
inkl. Edelstahlschraube 5 x 50 mm, schwarz
Abstand zwischen Dielen 7 mm

Art. Nr. 503050



Holz im Garten

Hochwertige Gestaltung und ästhetische Einzigartigkeit



Natürliche Eleganz für Ihren Garten:
Sichtschutzelemente, Zäune und Gartenmöbel aus
Holz, sowie Pflanzkästen und Hochbeete, Pircher
bieten eine vielfältige Produktauswahl für den
Garten.

Alles in erstklassiger Qualität aus alpinem Lärchen- und Kiefernholz gefertigt, erhältlich in mehreren Farben, Formen und Größen, um unterschiedlichen Kundenwünschen gerecht zu werden.






Sichtschutz

Living

Die ideale Lösung für Ihre ganz privaten Bereiche




Sichtblende Living

cm 89 x 179

Rhombusleisten horizontal - 20 x 68 mm
rückseitig mit verzinkten Schrauben verarbeitet
Verschraubung durch Abdeckleiste nicht sichtbar

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| L Lärche | Art. Nr. 67055400 |
| G Lärche vorvergraut | Art. Nr. 6705545126 |
| O Fichte geölt 103N | Art. Nr. 6405460040 |
| O Fichte geölt 112N | Art. Nr. 6405460041 |
| O Fichte geölt 109N | Art. Nr. 6405460042 |




Sichtblende Living

cm 179 x 179

Rhombusleisten horizontal - 20 x 68 mm
rückseitig mit verzinkten Schrauben verarbeitet
Verschraubung durch Abdeckleiste nicht sichtbar

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| L Lärche | Art. Nr. 67055600 |
| G Lärche vorvergraut | Art. Nr. 6705565126 |
| O Fichte geölt 103N | Art. Nr. 6405470040 |
| O Fichte geölt 112N | Art. Nr. 6405470041 |
| O Fichte geölt 109N | Art. Nr. 6405470042 |




Sichtblende Living

cm 179 x 90

Rhombusleisten horizontal - 20 x 68 mm
rückseitig mit verzinkten Schrauben verarbeitet
Verschraubung durch Abdeckleiste nicht sichtbar

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| L Lärche | Art. Nr. 67055800 |
| G Lärche vorvergraut | Art. Nr. 6705585126 |
| O Fichte geölt 103N | Art. Nr. 6405450040 |
| O Fichte geölt 112N | Art. Nr. 6405450041 |
| O Fichte geölt 109N | Art. Nr. 6405450042 |



Sichtblende Living

cm 89 x 179 / 90 - rechts

Rhombusleisten horizontal - 20 x 68 mm
rückseitig mit verzinkten Schrauben verarbeitet
Verschraubung durch Abdeckleiste nicht sichtbar

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| L Lärche | Art. Nr. 67056000 |
| G Lärche vorvergraut | Art. Nr. 6705605126 |
| O Fichte geölt 103N | Art. Nr. 6405430040 |
| O Fichte geölt 112N | Art. Nr. 6405430041 |
| O Fichte geölt 109N | Art. Nr. 6405430042 |



Sichtblende Living

cm 89 x 179 / 90 - links

Rhombusleisten horizontal - 20 x 68 mm
rückseitig mit verzinkten Schrauben verarbeitet
Verschraubung durch Abdeckleiste nicht sichtbar


- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| L Lärche | Art. Nr. 67056100 |
| G Lärche vorvergraut | Art. Nr. 6705615126 |
| O Fichte geölt 103N | Art. Nr. 6405440040 |
| O Fichte geölt 112N | Art. Nr. 6405440041 |
| O Fichte geölt 109N | Art. Nr. 6405440042 |

Erhältlich in:

L - Lärche




G - Lärche vorvergraut




O - Fichte geölt 103N,
Lichtgrau



O - Fichte geölt 112N,
Nussbraun



O - Fichte geölt 109N,
Braungrau





Sichtblende Living (2)

cm 89 x 179

Rhombusleisten horizontal - 20 x 68 mm

rückseitig mit verzinkten Schrauben verarbeitet

Verschraubung durch Abdeckleiste nicht sichtbar

L Lärche	Art. Nr. 67056400
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6705645126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405480040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405480041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405480042



Sichtblende Living (2)


cm 179 x 179

Rhombusleisten horizontal - 20 x 68 mm

rückseitig mit verzinkten Schrauben verarbeitet

Verschraubung durch Abdeckleiste nicht sichtbar

L Lärche	Art. Nr. 67056600
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6705665126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405490040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405490041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405490042



Sichtblende Living (1)

cm 179 x 179

Rhombusleisten horizontal - 20 x 68 mm

rückseitig mit verzinkten Schrauben verarbeitet

Verschraubung durch Abdeckleiste nicht sichtbar

L Lärche	Art. Nr. 67056800
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6705685126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405500040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405500041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405500042





Sichtblende Living

Sondermaßanfertigung
 Preis - Euro/m² (Element mind. 1 m²)
 Maximale Größe cm 179 x 179



(geschlossen)

L Lärche	Art. Nr. 67084600
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6708465126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405420040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405420041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405420042

(mit Fenster oben)


L Lärche	Art. Nr. 67084800 (2)
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6708485126 (2)
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405540040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405540041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405540042

(mit Fenster mittig)

L Lärche	Art. Nr. 67084700 (1)
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6708475126 (1)
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405530040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405530041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405530042

Edelstahlschienen




Für eine optische Aufwertung und konstruktiven Witterungsschutz.





Scala

Ihr Wohlbefinden auf Maß



Rankblende Scala

cm 89 x 179

Füllung: Rankgitter 20 x 73 mm / Windschutz 20 x 93 mm
Leistenabstand: Gitter 37 mm / Windschutz 3,5 mm
rückseitig mit Edelstahlschrauben verarbeitet

L	Lärche	Art. Nr. 67050000
G	Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6705005126
O	Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405360040
O	Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405360041
O	Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405360042

Rankblende Scala

cm 179 x 179

Füllung: Rankgitter 20 x 73 mm / Windschutz 20 x 93 mm
Leistenabstand: Gitter 37 mm / Windschutz 3,5 mm
rückseitig mit Edelstahlschrauben verarbeitet

L	Lärche	Art. Nr. 67050400
G	Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6705045126
O	Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405370040
O	Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405370041
O	Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405370042



Rankblende Scala

cm 89 x 179 / 89 - rechts

Füllung: Rankgitter 20 x 73 mm / Windschutz 20 x 93 mm
Leistenabstand: Gitter 37 mm / Windschutz 3,5 mm
rückseitig mit Edelstahlschrauben verarbeitet
1 Sichtseite

L	Lärche	Art. Nr. 67050800
G	Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6705085126
O	Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405350040
O	Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405350041
O	Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405350042

Rankblende Scala

cm 89 x 179 / 89 - links

Füllung: Rankgitter 20 x 73 mm / Windschutz 20 x 93 mm
Leistenabstand: Gitter 37 mm / Windschutz 3,5 mm
rückseitig mit Edelstahlschrauben verarbeitet
1 Sichtseite

L	Lärche	Art. Nr. 67050900
G	Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6705095126
O	Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405340040
O	Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405340041
O	Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405340042


Rankblende Scala

Sondermaßanfertigung
Preis - Euro/m² (Element mind. 1 m²)
Maximale Größe cm 179 x 179

L	Lärche	Art. Nr. 67081500
G	Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6708155126
O	Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405330040
O	Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405330041
O	Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405330042

Die Sichtseite des Sicht- und Windschutzgitters ist gebürstet!

STRUKTURA
Oberflächenbürstung



Edelstahlschienen

Für eine optische Aufwertung und konstruktiven Witterungsschutz.

1 - Edelstahlschienen

cm 89 Länge | Art. Nr. 670940

cm 179 Länge | Art. Nr. 670941



Variante

Die Variante für den ganz eigenen Stil



Sichtschutz Variant

cm 89 x 179
Leisten 20 x 55 mm
gebürstetes Profilholz 25 x 115 mm

L Lärche	Art. Nr. 67152000
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6715205126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405220040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405220041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405220042



Sichtschutz Variant

cm 119 x 134,3
Leisten 20 x 55 mm
gebürstetes Profilholz 25 x 115 mm

L Lärche	Art. Nr. 67152200
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6715225126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405240040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405240041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405240042



Sichtschutz Variant

cm 119 x 179
Leisten 20 x 55 mm
gebürstetes Profilholz 25 x 115 mm

L Lärche	Art. Nr. 67152300
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6715235126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405230040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405230041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405230042



Sichtschutz Variant

cm 179 x 179
Leisten 20 x 55 mm
gebürstetes Profilholz 25 x 115 mm

L Lärche	Art. Nr. 67152500
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6715255126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405250040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405250041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405250042



Sichtschutz Variant

Sondermaßenfertigung
Preis - Euro/m² (Element mind. 1 m²)
Maximale Größe cm 179 x 179

L Lärche	Art. Nr. 67152700
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6715275126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6405260040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6405260041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6405260042

Erhältlich in:

L - Lärche




G - Lärche vorvergraut




O - Fichte geölt 103N,
Lichtgrau



O - Fichte geölt 112N,
Nussbraun



O - Fichte geölt 109N,
Braungrau



STRUKTURA
Oberflächenbürstung



Pflanzkasten Variant

47 x 24,5 x 18,6h
 Maximale Last 12 Kg
 inkl. Einsatz und Untersatz

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| L Lärche | Art. Nr. 67153000 |
| G Lärche vorvergraut | Art. Nr. 6715305126 |
| O Fichte geölt 103N | Art. Nr. 6405270040 |
| O Fichte geölt 112N | Art. Nr. 6405270041 |
| O Fichte geölt 109N | Art. Nr. 6405270042 |



Pflanzkasten Variant

66 x 24,5 x 18,6h
 Maximale Last 12 Kg
 inkl. Einsatz und Untersatz


- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| L Lärche | Art. Nr. 67153100 |
| G Lärche vorvergraut | Art. Nr. 6715315126 |
| O Fichte geölt 103N | Art. Nr. 6405280040 |
| O Fichte geölt 112N | Art. Nr. 6405280041 |
| O Fichte geölt 109N | Art. Nr. 6405280042 |



Konsole für Sichtschutz Variant

cm 66 x 18,6 x 9h
 Maximale Last 5 Kg

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| L Lärche | Art. Nr. 67153500 |
| G Lärche vorvergraut | Art. Nr. 6715355126 |
| O Fichte geölt 103N | Art. Nr. 6405290040 |
| O Fichte geölt 112N | Art. Nr. 6405290041 |
| O Fichte geölt 109N | Art. Nr. 6405290042 |



Utensilienablage für Sichtschutz Variant

cm 60 x 5,3 x 7h
Maximale Last 2 Kg


- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| L Lärche | Art. Nr. 67153800 |
| G Lärche vorvergraut | Art. Nr. 6715385126 |
| O Fichte geölt 103N | Art. Nr. 6405300040 |
| O Fichte geölt 112N | Art. Nr. 6405300041 |
| O Fichte geölt 109N | Art. Nr. 6405300042 |





Country

Der rustikale Stil, der nicht unbemerkt bleibt



Schwartzenzaun Country

cm 89 x 179


Hochgebirglärche - Schwarten mit Bast- und Rindenresten

Stärke 18 mm - beidseitig montiert

Sichtseite mit Edelstahlschrauben verschraubt

L Lärche Art. Nr. 670490

G Lärche vorvergraut Art. Nr. 6704905126



Schwartzenzaun Country

cm 119 x 179


Hochgebirglärche - Schwarten mit Bast- und Rindenresten

Stärke 18 mm - beidseitig montiert

Sichtseite mit Edelstahlschrauben verschraubt

L Lärche Art. Nr. 670491

G Lärche vorvergraut Art. Nr. 6704915126



Schwartzenzaun Country

cm 179 x 179

Hochgebirglärche - Schwarten mit Bast- und Rindenresten

Stärke 18 mm - beidseitig montiert

Sichtseite mit Edelstahlschrauben verschraubt

L Lärche Art. Nr. 670492

G Lärche vorvergraut Art. Nr. 6704925126



Schwartzenzaun Country

cm 179 x 89


Hochgebirglärche - Schwarten mit Bast- und Rindenresten

Stärke 18 mm - beidseitig montiert

Sichtseite mit Edelstahlschrauben verschraubt

L Lärche Art. Nr. 670493

G Lärche vorvergraut Art. Nr. 6704935126





Erhältlich in:

L - Lärche



G - Lärche vorvergraut



Schwartzenzaun Country

Sondermaßenfertigung

Preis - Euro/m² (Element mind. 1 m²)

Maximale Größe cm 179 x 179

L Lärche Art. Nr. 670485

G Lärche vorvergraut Art. Nr. 6704855126



Garbino

Vollständiger Schutz, aus dem Wind geboren



Sichtblende Garbino





cm 88,5 x 89,5 / 178
Rahmen cm 7,0 x 4,5
Leisten cm 11,5 x 2,4 - gebürstet

L Lärche	Art. Nr. 67067000
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6706705126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6403240040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6403240041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6403240042

Sichtblende Garbino

Sondermaßanfertigung
Preis - Euro/m² (Element mind. 1 m²)
Maximale Größe cm 179 x 179

L Lärche	Art. Nr. 67066600
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6706665126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6403170040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6403170041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6403170042



Sichtblende Garbino

cm 88,5 x 178
Rahmen cm 7,0 x 4,5
Leisten cm 11,5 x 2,4 - gebürstet

L Lärche	Art. Nr. 67067200
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6706725126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6403190040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6403190041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6403190042

Sichtblende Garbino

cm 118,5 x 178
Rahmen cm 7,0 x 4,5
Leisten cm 11,5 x 2,4 - gebürstet

L Lärche	Art. Nr. 67067300
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6706735126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6403200040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6403200041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6403200042

Sichtblende Garbino

cm 178,5 x 178
Rahmen cm 7,0 x 4,5
Leisten cm 11,5 x 2,4 - gebürstet

L Lärche	Art. Nr. 67067400
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6706745126
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6403220040
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6403220041
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6403220042

Erhältlich in:



L - Lärche



G - Lärche vorvergraut



O - Fichte geölt 103N,
Lichtgrau



O - Fichte geölt 112N,
Nussbraun



O - Fichte geölt 109N,
Braungrau



Baia

Das Ziergitter für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten



Ziergitter Baia

cm 118,5 x 150
Rahmenstärke cm 7,0 x 4,5

- L** Lärche Art. Nr. 67086800
- G** Lärche vorvergraut Art. Nr. 6708685126



Ziergitter Baia

cm 88,5 x 150
Rahmenstärke cm 7,0 x 4,5

- L** Lärche Art. Nr. 67086700
- G** Lärche vorvergraut Art. Nr. 6708675126



Ziergitter Baia

cm 88,5 x 178
Rahmenstärke cm 7,0 x 4,5


- L** Lärche Art. Nr. 67086400
- G** Lärche vorvergraut Art. Nr. 6708645126



Ziergitter Baia

cm 118,5 x 178
Rahmenstärke cm 7,0 x 4,5


- L** Lärche Art. Nr. 67086500
- G** Lärche vorvergraut Art. Nr. 6708655126



Ziergitter Baia

cm 148,5 x 178
Rahmenstärke cm 7,0 x 4,5

- L** Lärche Art. Nr. 67086900
- G** Lärche vorvergraut Art. Nr. 6708695126



Ziergitter Baia

cm 178,5 x 178
Rahmenstärke cm 7,0 x 4,5

- L** Lärche Art. Nr. 67086600
- G** Lärche vorvergraut Art. Nr. 6708665126

Ziergitter Baia

cm 100 x 100
Rahmenstärke cm 7,0 x 4,5



- L** Lärche Art. Nr. 67086200
- G** Lärche vorvergraut Art. Nr. 6708625126

Erhältlich in:



L - Lärche



G - Lärche vorvergraut

Pfosten für Sichtschutz

Gerader Kopf



Brettschichtholz - Hochgebirgslärche

cm 9 x 9

109 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67043600
109 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704365126
199 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67043800
199 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704385126

Brettschichtholz in Fichte geölt

cm 9 x 9

100 cm h	O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6531750040
100 cm h	O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6531750041
100 cm h	O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6531750042
199 cm h	O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6531780040
199 cm h	O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6531780041
199 cm h	O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6531780042

Pult 30°



Brettschichtholz - Hochgebirgslärche

cm 9 x 9

109 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67041200
109 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704125126
199 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67041400
199 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704145126

Brettschichtholz in Fichte geölt

cm 9 x 9

100 cm h	O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6531810040
100 cm h	O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6531810041
100 cm h	O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6531810042
199 cm h	O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6531840040
199 cm h	O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6531840041
199 cm h	O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6531840042

Erhältlich in:



L - Lärche



G - Lärche vorvergraut



O - Fichte geölt 103N,
Lichtgrau



O - Fichte geölt 112N,
Nussbraun



O - Fichte geölt 109N,
Braungrau

STRUKTURA
Oberflächenbürstung

Pyramide



Brettschichtholz - Hochgebirgslärche

cm 9 x 9

109 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67042700
109 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704275126
199 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67042900
199 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704295126

Brettschichtholz in Fichte geölt

cm 9 x 9

100 cm h	O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6531300040
100 cm h	O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6531300041
100 cm h	O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6531300042
199 cm h	O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6531310040
199 cm h	O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6531310041
199 cm h	O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6531310042

Abgerundeter Kopf



Brettschichtholz - Hochgebirgslärche

cm 9 x 9

109 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67042000
109 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704205126
199 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67042200
199 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704225126

Brettschichtholz in Fichte geölt

cm 9 x 9

100 cm h	O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6531870040
100 cm h	O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6531870041
100 cm h	O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6531870042
199 cm h	O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6531900040
199 cm h	O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6531900041
199 cm h	O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6531900042

Massivholz - Hochgebirgslärche

cm 9 x 9

199 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67044800
199 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704485126

Eisenwaren

Für Sichtschutz und Vorgartenzäune



Pfostenabdeckung

verzinkt

90 x 90 mm

Art. Nr. 404560



Pfostenabdeckung für Kantholz mit Kopfende 30°

Edelstahl

90 x 90 mm

Art. Nr. 405436




Pfostenabdeckung Pyramide

Edelstahl

90 x 90 mm

Art. Nr. 405452


Montage Gitter / Sichtblenden:



„L“-Beschläge

für Montage Gitter | Set 4 St. | in **Edelstahl** | Art. Nr. 401660

für Montage Gitter | Set 4 St. | **verzinkt** | Art. Nr. 401291




Elementhalter - Charme / Garbino

Set 4 St. | mit Buchsen, Schrauben | **Edelstahl** | Art. Nr. 401656

Befestigung der Gitter Charme und Garbino

Zur Befestigung der Gitter an die Pfosten gibt es ein spezielles Montagekit mit 4 Elementhaltern, Buchsen und Befestigungsschrauben. Alle Gitter sind an den Seiten bereits vorgebohrt um den Elementhalter leicht anbringen zu können.



Edelstahlschienen

cm 89 Länge | Art. Nr. 670940

cm 179 Länge | Art. Nr. 670941



Bodenanker

1 - U-Pfostenschuh | zum Anschrauben
für Pfosten cm 9x9 | feuerverzinkt
Art. Nr. 401640

2 - H-Bodenanker | zum Einbetonieren für Pfosten cm 9x9 | feuerverzinkt
Art. Nr. 401650

Torbeschläge



Rosetten Drückergarnitur

Edelstahl - Oberfläche satiniert
Maße in mm

mm 130 x 66

Art. Nr. 401632




Schliessblech

Edelstahl
Maße in mm

mm 210 x 30 x 2

Art. Nr. 401628



Set für Einzeltor

mit verstellbaren Bändern - rechts/links, Edelstahl
Maße in mm

Art. Nr. 401631



Profilzylinder

feuerverzinkt, 35/50 (für Sichtblende Garbino)
Maße in mm

mm 33 x 85 x 17

Art. Nr. 401629

feuerverzinkt, 50/50
Maße in mm

mm 33 x 100 x 17

Art. Nr. 401630



Einsteckschloss mit Edelstahlstulp

PZ92, Dornmaß 35 mm
Maße in mm

mm 245 x 24 x 50

Art. Nr. 401627



Fräsung, Bearbeitung und Montage als Torelement inklusive Anschlagleiste, vormontiert.
Für alle Modelle außer Country.
Art. Nr. 629983

Wählen Sie das gewünschte Sichtschutzelement aus
Wählen Sie die gewünschten Zubehörteile aus (401631, 401627, 401628, 401632, 401629)
Entscheiden Sie, ob auch die Zusatzbearbeitung sowie die dafür notwendigen Zubehörteile gewünscht sind (Artikel 629983). Auf Wunsch erhalten Sie das fix und fertig angeschlagene Tor inklusive Anschlagleiste.
N.B. - maximale Torbreite: 100 cm
- für die Zusatzbearbeitung (Artikel 629983) ist es notwendig, dass Sie auch die 2 Pfosten dazu bestellen (nicht inklusive).



Zaunlatten

Brixen



Zaunlatte Brixen abgerundeter Kopf

cm 2 x 9,3 x h
 Hochgebirgslärche
 4-seitig gehobelt
 Kanten gerundet

in Hochgebirgslärche gebürstet **STRUKTURA**

79 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67045700
79 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704575126
99 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67045800
99 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704585126
119 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67045900
119 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704595126

79 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67142500	STRUKTURA
79 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6714255126	STRUKTURA
99 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67142600	STRUKTURA
99 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6714265126	STRUKTURA
119 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67142700	STRUKTURA
119 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6714275126	STRUKTURA



Meran



Zaunlatte Meran 30° abgeschrägt

cm 2 x 9,3 x h
 Hochgebirglärche
 4-seitig gehobelt
 Kanten gerundet

in Hochgebirglärche gebürstet STRUKTURA

79 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67045100
79 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704515126
99 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67045200
99 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704525126
119 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67045300
119 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6704535126

79 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67142000
79 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6714205126
99 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67142100
99 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6714215126
119 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67142200
119 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 671422512



Zaunriegel



Zaunriegel


cm 4,2 x 7,0
 Hochgebirgslärche
 Zaunriegel
 keilgezinkt

200 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67039000
200 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6703905126
250 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67039100
250 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6703915126
300 cm h	L Lärche	Art. Nr. 67039200
300 cm h	G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6703925126



Gartenmöbel

Sirmione



Tisch Sirmione

cm 120 x 79,5 x 75 h

L Lärche


Art. Nr. 67112800

STRUKTURA

G Lärche vorvergraut

Art. Nr. 6711285126

STRUKTURA



Tisch Sirmione

cm 178 x 79,5 x 75 h

L Lärche


Art. Nr. 67113000

STRUKTURA

G Lärche vorvergraut

Art. Nr. 6711305126

STRUKTURA



Tisch Sirmione

cm 194 x 79,5 x 75 h

L Lärche


Art. Nr. 67113100

STRUKTURA

G Lärche vorvergraut

Art. Nr. 6711315126

STRUKTURA



Bank Sirmione - mit Rückenlehne

cm 120 x 54 x 44/82 h

L Lärche


Art. Nr. 67113800

STRUKTURA

G Lärche vorvergraut

Art. Nr. 6711385126

STRUKTURA



Bank Sirmione - mit Rückenlehne

cm 178 x 54 x 44/82 h

L Lärche


Art. Nr. 67114000

STRUKTURA

G Lärche vorvergraut

Art. Nr. 6711405126

STRUKTURA



Bank Sirmione - mit Rückenlehne

194 x 54 x 44/82 h

L Lärche


Art. Nr. 67114100

STRUKTURA

G Lärche vorvergraut

Art. Nr. 6711415126

STRUKTURA



Stuhl Sirmione

cm 48 x 52 x 44/82 h

L Lärche


Art. Nr. 67114500

STRUKTURA

G Lärche vorvergraut

Art. Nr. 6711455126

STRUKTURA



Bank Sirmione - ohne Rückenlehne

cm 194 x 47 x 44 h

L Lärche


Art. Nr. 67113600

STRUKTURA

G Lärche vorvergraut

Art. Nr. 6711365126

STRUKTURA



Bank Sirmione - ohne Rückenlehne

cm 120 x 47 x 44 h

L Lärche


Art. Nr. 67113300

STRUKTURA

G Lärche vorvergraut

Art. Nr. 6711335126

STRUKTURA



Bank Sirmione - ohne Rückenlehne

cm 178 x 47 x 44 h

L Lärche

Art. Nr. 67113500




STRUKTURA

G Lärche vorvergraut

Art. Nr. 6711355126

STRUKTURA

Double Face



Sitzgruppe Double Face

cm 178 x 153 x 44/74 h

L Lärche

Art. Nr. 67115000

STRUKTURA

G Lärche vorvergraut

Art. Nr. 6711505126

STRUKTURA

Erhältlich in:




L - Lärche



G - Lärche vorvergraut


STRUKTURA
Oberflächenbürstung



Double Face - für Personen mit Beeinträchtigung



cm 210 x 153 x 44/74 h



L Lärche

Art. Nr. 67115300

STRUKTURA

G Lärche vorvergraut

Art. Nr. 6711535126

STRUKTURA





Pflanzkästen und Hochbeete

Sirmione

Modularer Aufbau für platzsparende Bepflanzung

Einsatz und Untersatz
in Polypropylen
cm 33,5x33,5x33,5
Art. Nr. 632818



Pflanzkasten Sirmione



cm 43 x 41,5 x 43 h
inklusive 1 Einsatz und 1 Untersatz in Polypropylen (25 lt.)

L Lärche	Art. Nr. 67060500	STRUKTURA
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6706055126	STRUKTURA
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6320200040	
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6320200041	
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6320200042	

Pflanzkasten Sirmione

cm 77 x 41,5 x 43 h
inklusive Einsätze und Untersätze in Polypropylen (25 lt.)

L Lärche	Art. Nr. 67060600	STRUKTURA
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6706065126	STRUKTURA
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6320210040	
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6320210041	
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6320210042	



Pflanzkasten Sirmione

cm 111 x 41,5 x 43 h
inklusive Einsätze und Untersätze in Polypropylen (25 lt.)

L Lärche	Art. Nr. 67060700	STRUKTURA
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6706075126	STRUKTURA
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6320220040	
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6320220041	
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6320220042	

Pflanzkasten Sirmione

cm 146 x 41,5 x 43 h
inklusive Einsätze und Untersätze in Polypropylen (25 lt.)

L Lärche	Art. Nr. 67060800	STRUKTURA
G Lärche vorvergraut	Art. Nr. 6706085126	STRUKTURA
O Fichte geölt 103N	Art. Nr. 6320230040	
O Fichte geölt 112N	Art. Nr. 6320230041	
O Fichte geölt 109N	Art. Nr. 6320230042	

Erhältlich in:



L - Lärche



G - Lärche vorvergraut



O - Fichte geölt 103N,
Lichtgrau



O - Fichte geölt 112N,
Nussbraun




O - Fichte geölt 109N,
Braungrau

STRUKTURA
Oberflächenbürstung

Fanes

Optimiertes Pflanzenwachstum dank spezieller Schichtstruktur



Hochbeet Fanes

cm 198 x 98 x 86,5 h
in Hochgebirgslärche
inklusive Folie und verzinktem Netzdraht mit sechseckigen Maschen

L Lärche


Art. Nr. 67120200

Erhältlich in:



L - Lärche





Hier einige einfache Anweisungen, um mit ihrem Hochbeet lange Freude zu haben:

Zunächst sollten Sie den Boden ebnen, auf dem das Hochbeet platziert werden soll. Dann ist es erforderlich, entlang des gesamten Innenumfangs eine Entwässerungsdrainage mit Hilfe von Kies anzulegen (ca. 20 cm breit und 10 cm tief). Als Alternative kann das Hochbeet auch auf Ziegeln positioniert werden.

Auf dem Boden des Hochbeetes legen Sie im Anschluss zum Schutz vor Nagetieren, den verzinkten Netzdraht aus. Anschließend beginnen Sie das Hochbeet mit den verschiedenen Schichten zu befüllen, jede Schicht sollte dabei ca. 25-40 cm hoch sein.

Die erste Schicht besteht aus kleinen Zweigen und Zuschnittmaterial. Diese Schicht sorgt für die Belüftung der zweiten Schicht (Gartenabfälle, Holzspäne und Blätter) und fördert den natürlichen Abbau. Damit das feinere Material nicht durch die unteren Schichten fällt, ist es ratsam, eine Schicht Rasenteppich mit den Wurzeln nach oben über die erste Schicht zu legen.

Die zweite Schicht besteht aus Gartenabfällen, Holzspänen und Blättern. Die letzte Schicht wird dann mit Erde aufgefüllt. Eine gute Basis für alle Arten von Gemüse, Salaten, Kräutern und auch Blumen.



Holzschutz

Holzschutz

Unser Holz schenkt Ihnen jeden Tag ein Lächeln.
Schützen Sie es mit den richtigen Pflegeprodukten.

Hydro-Öle für den Aussenbereich


Die Hydro-Öle basieren auf modernen Hybrid-Bindemitteln. Im Labor entwickelt und in der Praxis bewährt sorgen die Produkte mittels UV+ Protection und Radical Block Technologie für langlebige Holzoberflächen und unterstreichen die natürliche Schönheit von Fassaden, Sichtschutzblenden und Terrassen im Außenbereich mit einer edlen matten Optik. Es bildet keine geschlossene Schicht auf der Holzoberfläche, sondern lässt das Holz „atmen“ wodurch verhindert wird, dass Feuchtigkeit im Holz eingeschlossen wird. Dank der Self-Consuming Formel blättern die Anstriche nicht ab, Wartungsarbeiten und Renovierungen sind ohne Zwischenschliff möglich.

Die optimale Lösung für den Außenbereich

- Selbstkonsumierend, blättert nicht ab
- Pflege und Wartung ohne Zwischenschliff
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Exzellente Witterungsbeständigkeit
- Hohe Eindringtiefe
- Schnelle Trocknung
- Umweltfreundlich und nachhaltig
- Sowohl für Weich- als auch für Harthölzer geeignet



Farbpalette:



Hydro-Öle für Holz im Außenbereich

103N	Art. Nr. 390205 Art. Nr. 390206	1,0 Lt 5,0 Lt	112N	Art. Nr. 390213 Art. Nr. 390214	1,0 Lt 5,0 Lt	109N	Art. Nr. 390221 Art. Nr. 390222	1,0 Lt 5,0 Lt
101N	Art. Nr. 390207 Art. Nr. 390208	1,0 Lt 5,0 Lt	111N	Art. Nr. 390215 Art. Nr. 390216	1,0 Lt 5,0 Lt	114N	Art. Nr. 390223 Art. Nr. 390224	1,0 Lt 5,0 Lt
104N	Art. Nr. 390209 Art. Nr. 390210	1,0 Lt 5,0 Lt	107N	Art. Nr. 390217 Art. Nr. 390218	1,0 Lt 5,0 Lt	110N	Art. Nr. 390225 Art. Nr. 390226	1,0 Lt 5,0 Lt
102N	Art. Nr. 390211 Art. Nr. 390212	1,0 Lt 5,0 Lt	113N	Art. Nr. 390219 Art. Nr. 390220	1,0 Lt 5,0 Lt	215N	Art. Nr. 390227 Art. Nr. 390228	1,0 Lt 5,0 Lt

Dieser Katalog wurde auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt



Pircher Oberland GmbH

Frau Emma Straße 91

I-39039 Niederdorf (BZ)

Tel. +39 0474 971111

info@pircher.eu

www.pircher.eu